

Link do produktu: <https://kosmetykaistylizacja.pl/frezarka-z-pochlaniaczem-exo-supernova-p-7970.html>

FREZARKA Z POCHŁANIACZEM EXO SUPERnova

Cena	5 230,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	132889
Kod producenta	132889

Opis produktu

Frezarka EXO SUPERnova wyposażona w **mocny silnik i pochłaniacz pyłu** to następca legendarnej już frezarki Magic Pedi. Frezarka produkcji niemieckiej.

Urządzenie jest przeznaczone do leczenia dolegliwości stóp oraz profesjonalnych zabiegów pedicure i może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowanego podologa lub pedicurzystkę. Frezarka charakteryzuje się płynną regulacją obrotów od 0 do 30.000 na minutę, z możliwością zmiany kierunku prawo – lewo, oraz regulacją mocy pochłaniacza pyłu. Nieodłączną zaletą urządzenia jest elektroniczny wyświetlacz pozwalający kontrolować intensywność zabiegu, stopień napełnienia filtra oraz niezwykłą moc turbiny ssącej 350 W.

Cały pył, który pozyskiwany jest podczas pracy zasysany jest do turbiny ssącej czyli pochłaniacza. Dzięki temu osoba, która wykonuje wiele zabiegów dziennie nie wdycha całego ścieranego materiału. Chroni przez to przede wszystkim swoje płuca. Praca frezarką z pochłaniaczem ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie pył nie krąży po pokoju, w którym wykonywany jest zabieg. Dzięki temu nie osadza się na meblach i przedmiotach, oraz nie rozmnażają się tam bakterie i wirusy zasiedlające naskórek oraz paznokcie. Podsumowując pochłaniacz nie jest wykorzystywany tylko ze względów estetycznych ale również higienicznych, oraz zdrowotnych. Wybierając frezarkę przeznaczoną do zabiegów pedicure warto wybrać tę która posiada pochłaniacz.

Dane techniczne

Napięcie: 230 V / 50 Hz (opcja 115 V / 60 Hz)

Moc: maks. 350 Watt

Silnik: bezszczotkowy

Głośność urządzenia 57,4dB-63,1

Rękojeść: maks. 50 W / 24 V / 30.000 obr / min. / silnik prądu stałego

Wymiary sterownika: (szer. X wys. X głęb.) 219 x 124 x 232 mm

Wymiary rękojeści ssącej: L = 118 mm, D = 17-27-31 mm

Waga: ok. 3,0 kg (zestaw)

Bezpiecznik: T2,5A (115V: T5,0A)

Klasa izolacji: 2 Typ B.